

VOCE DI CAPITOLATO PORFIDBLOC[®] (materiale e posa) 6/8 - 8/10 - 10/10

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa in opera di cubetto a spacco (tipo porfido) vibrocompresso, conforme alle norme UNI 1338, di composto cementizio e graniglie di cava, avente dimensioni unitarie medie di:

- cm 6 - 8 circa e spessore medio di cm 6 circa (pezzatura 6/8);
- cm 8 - 10 circa e spessore medio di cm 7,5 circa (pezzatura 8/10);
- cm 10 circa e spessore medio di cm 6 circa (pezzatura 10/10).

Cubetto avente una o al massimo due facce a spacco contrapposte, con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida e antisdrucciolo e con le facce laterali sempre tutte lisce, per garantire una perfetta regolarità del giunto e un omogeneo riempimento dello stesso; posto in opera con metodo a “martello”, su letto di sabbia lavata non rigonata tipo 0/3 - 0/4.

Compreso la sigillatura dei giunti con opportuna miscela di sabbia e cemento, battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il miglior intasamento dei giunti stessi e il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.