

## GRIGLIATO Doppio Strato Base

### SOLA FORNITURA

Masselli “doppio impasto”, tipologia GRIGLIATO, ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, scegliendo cementi ad alte prestazioni e inerti selezionati.

Lo strato di riporto dovrà avere uno spessore minimo di mm 5 e sarà realizzato attraverso l'impiego di inerti silicei aventi una pezzatura massima di 2 mm.

Percentuale di foratura: 40%

**Spessore:** lo spessore non dovrà essere inferiore a 8 cm

**Dimensioni modulari:** 600x400 mm

**Colori:** vedi catalogo

### FORNITURA E POSA

- Eventuale stesura di geotessuto sopra il piano di sottofondo della pavimentazione, laddove venga ritenuto necessario.
- Stesura dello strato superiore di allettamento costituito da ghiaie di frantoio aventi granulometrie 3/8 mm per uno spessore di 4/5 cm, stagiato secondo le quote e pendenze richieste.
- Posa della pavimentazione (vedi voce della sola fornitura)
- Schema di posa: come da progetto o da schemi in catalogo
- Tagli di finitura della pavimentazione da realizzare:
  - Ipotesi A:** attraverso l'impiego di apposita taglierina a spacco
  - Ipotesi B:** attraverso l'impiego di flessibile o sega da banco muniti di appositi dischi diamantati (con sovrapprezzo)
- Eventuale livellamento della pavimentazione attraverso idoneo martello in gomma.

### OPERAZIONE CONCLUSIVA (Sigillatura dei giunti)

**Sigillatura con effetto drenante:** Riempimento delle fughe attraverso l'impiego di graniglie di cava aventi granulometria indicativa 3/8 mm.

(Tale operazione non è da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori di posa in opera).

**Sigillatura con semina successiva:** Riempimento delle fughe attraverso l'impiego di:

- terriccio (20%)
- sabbia (50%)
- torba (30%)

(Tale operazione non è da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori di posa in opera).

Prima di effettuare la semina è consigliato irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione. Immediatamente dopo la semina è opportuno effettuare una concimazione e prevedere regolari innaffiature.

### PAVESMAC s.r.l.

Via Boves, 55 12016 - PEVERAGNO (Cn) - Italia

Tel. (+39) 0171 383543 Fax (+39) 0171 383913

N. Iscriz. C.C.I.A.A. 150054 N. Iscriz. Tribunale 6618/7514

P. Iva/Cod. Fisc. 02026460044

e-mail: info@pavesmac.com